

BREVET D'INVENTION

P.V. n° 783.064

N° 1.220.134

Classification internationale :

A 01 k

**Niche à chien.**

M. JACQUES-ROBERT-LÉON GUBRI résidant en France (Seine).

Demandé le 31 décembre 1958, à 16^h 22^m, à Paris.

Délivré le 4 janvier 1960. — Publié le 23 mai 1960.

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

L'invention concerne une niche à chien d'une conception simple, robuste et d'un nettoyage facile.

La niche selon l'invention présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :

Le toit est relevable;

Le toit est articulé sur un axe horizontal situé sur la face postérieure de la niche;

Le toit est prolongé, vers le devant de la niche, par un auvent.

L'auvent est articulé sur le toit autour d'un axe horizontal.

L'une au moins des parois latérales de la niche est prolongée, vers l'avant de la niche, ledit prolongement constituant un coupe-vent. Le coupe-vent peut être monté d'une manière amovible de façon à pouvoir être retiré facilement et monté sur l'autre paroi latérale de la niche.

Le prolongement est articulé sur la paroi latérale autour d'un axe vertical de manière à pouvoir se rabattre sur la face antérieure de la niche et constituer une porte pour l'obturation de l'ouverture de ladite niche.

La niche est pourvue d'une baie susceptible d'être obturée par un châssis vitré.

La baie est située sur la face antérieure de la niche.

Le plancher de la niche repose sur des tasseaux.

Le plancher de la niche est prolongé par un seuil s'étendant devant la face antérieure de ladite niche.

La niche est pourvue d'une plate-forme extérieure comportant des moyens pour la fixation d'écuelles.

Les moyens pour la fixation des écuelles sont constitués par des cavités dans lesquelles sont encastrées lesdites écuelles.

La niche selon l'invention va maintenant être décrite avec plus de détails en se référant à un mode de réalisation particulier donné à titre d'exemple seulement et représenté aux dessins annexés :

Fig. 1 est une vue en coupe élévation schématique;

Fig. 2 est une vue en perspective de la niche représentée à la fig. 1.

La niche représentée aux figures est constituée de quatre parois 1, 2, 3 et 4 montées sur un plancher 5 prolongé, vers l'avant, par un seuil 6, ledit plancher 5 et ledit seuil 6 reposant sur deux tasseaux 7.

Sur l'extrémité supérieure de la paroi postérieure 4 de la niche est articulé, autour d'un axe 8, un toit 9 prolongé, vers l'avant, par un auvent 10 articulé sur ledit toit 9 autour d'un axe 11, cet auvent 10 pouvant ainsi être rabattu sur le toit 9. On conçoit aisément que le relevage du toit 9 permet un nettoyage facile de l'intérieur de la niche.

Sur la paroi latérale 3 est articulé, sur des charnières 13, un prolongement 12 constituant un coupe-vent. Ce prolongement 12 peut être, après le repliement de l'auvent 10 sur le toit 9, rabattu contre la paroi 1 de la niche de manière à obturer l'ouverture 14 de cette dernière de manière à constituer une porte.

La paroi 1 est percée d'une baie 15 susceptible d'être obturée par un châssis vitré 16 articulé sur des charnières 17, un crochet 18 étant prévu sur l'auvent 10 pour maintenir le châssis vitré dans la position d'ouverture.

Enfin, il est prévu une plate-forme extérieure 19 fixée sur la paroi 2 et percée de trous 20 pour l'encastrement d'écuelles 21.

Les parois de la niche selon l'invention pourront être en une matière isotherme ou constituées de plaques collées ensemble avec interposition d'une matière isotherme.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et qui a été représenté aux dessins annexés, on pourra y apporter des modifications accessibles à l'homme de l'art, sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

L'invention concerne une niche à chien présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

1° Le toit est relevable;

2° Le toit est articulé sur un axe horizontal situé sur la face postérieure de la niche;

3° Le toit est prolongé, vers le devant de la niche, par un auvent;

4° L'auvent est articulé sur le toit autour d'un axe horizontal;

5° L'une au moins des parois latérales de la niche est prolongée, vers l'avant de la niche, ledit prolongement constituant un coupe-vent;

6° Le coupe-vent est monté d'une manière amovible;

7° Le prolongement est articulé sur la paroi latérale autour d'un axe vertical de manière à pouvoir se rabattre sur la face antérieure de la niche et constituer une porte pour l'obturation de l'ouverture de ladite niche;

8° La niche est pourvue d'une baie susceptible d'être obturée par un châssis vitré;

9° La baie est située sur la face antérieure de la niche;

10° Le plancher de la niche repose sur des tasseaux;

11° Le plancher de la niche est prolongé par un seuil s'étendant devant la face antérieure de ladite niche;

12° La niche est pourvue d'une plate-forme extérieure comportant des moyens pour la fixation d'écuelles;

13° Les moyens pour la fixation des écuelles sont constitués par des cavités dans lesquelles sont encastrées lesdites écuelles.

JACQUES-ROBERT-LÉON GUBRI

Par procuration :
Cabinet FABER

